

SIPサーバー機能を内蔵した 中規模IP電話システム向けVoIPルータ



おもな特長

- 最大24台のIP電話端末を接続。外線同時8通話に対応。
- WANインターフェースを搭載。NTTひかり電話網直収に対応。
- 3回線のISDNインターフェースを搭載。
- TELポート2系統を搭載。アナログ電話機やG3FAX接続にも対応。
- ◎ 音声ガイダンスや留守番電話にも対応。
- マルチライン24ボタン多機能IP電話機 VP-701に対応。

〈対応PBX機能〉

- ◎非通知着信拒否 ◎迷惑電話お断り ◎外線着信転送 ◎留守番電話
- ●外線着信 昼夜切替 ●多機能電話機 電話帳〈共通・グループ〉 ●短縮ダイヤル
- ●保留音選択切替●保留・転送●不在転送●不応答転送●話中転送


VoIPルーター

VR-7000

ACアダプター、簡単設定ソフト〈RS-SIP1〉

- VCCI-A
- ■PSE(付属: ACアダプター)
- ■RoHS 指令

壁面取付プレート MB-99A



おもな定格

【一般仕様】

電 源	AC アダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大16W)
動作環境	0℃~+40℃ 5~95% RH(ただし、結露なきこと)
外形寸法	約232mm(W)×168mm(D)×38mm(H)(本体のみ、突起物を除く)
重 量	約0.8kg(本体のみ)

【端末等接続部】

<LANインターフェース>

1系統

RJ-45型コネクター×1 10BASE-T/100BASE-TX 準拠 AUTO-MDI/X

通信速度(理論値):10Mbps/100Mbps 透過プロトコル:ルーティング時はIPv4 のみ

<電話機インターフェース>

2系統

RJ-11型コネクター×2

<メンテナンスインターフェース>

USB-A型コネクター×2

【回線接続部】

<対応IP電話>

NTTフレッツ光ネクスト上で提供される

ひかり電話/ひかり電話オフィスタイプ/ひかり電話オフィスA

<WANインターフェース>

1系統

B.I-45 型コネクター×1 10BASE-T/100BASE-TX 準拠 AUTO-MDI/X

通信速度(理論値): 10Mbps/100Mbps

透過プロトコル:ルーティング時はIPv4 のみ

<ISDNインターフェース>

3系統(独立U点×1、独立S/T点×1、共用U点S/T点×1)

U点RJ-11型コネクター×2

U点極性切替スイッチ×2

DSU使用切替スイッチ×1

S/T点RJ-45型コネクター×2

S/T点終端抵抗スイッチ×2

<アナログ電話回線インターフェース>

RJ-11型コネクター×2

最新情報は、アイコムホームページでご覧ください。 www.icom.co.jp/network

アイコム株式会社 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888 東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722 名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁月249 TEL 052-832-2525

大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19 TEL 06-6793-0331 広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TFI 082-501-4321 四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723

九州営業所 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29

京都オフィス 〒617-0003 京都府向日市本町前田27番地10 Fhone:075-925-0621 Fax:075-925-0622 URL:http://www.incam.jp/

株式会社 インカム

0000120-248-348

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、アイコム株式会社の登録商標です。 ●フレッツ光ネクストは、NTT東日本/NTT西日本の登録商標です。

TEL 092-534-5900