SD·SD+CD model

UNI-PEX

ユニペックス　ワイヤレスアンプ

Wireless Amplifier

ISO 9001 14001

日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

http://www.unipex.co.jp

SD・SD+CD model

Wireless Amplifier

クリアな音質、SD録音。使いやすさも耐久性もパワーアップ

コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダー・CDプレーヤーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプ。クリアで迫力のあるサウンドと高品位な録音・再生を実現しました。発熱が少ないデジタルアンプの特長により、従来よりも放熱穴を最小限に抑えたボディーの採用が可能になり、さらに操作部や演奏装置を保護するカバーを新設計することで、埃や砂、水滴などの浸入を防ぐことができます。屋内・屋外ともにあらゆるシーンでさらに使いやすくなりました。

RoHS

PHOTO：WA-862D
意匠及び特許出願中

コンパクトボディーに多機能を一挙搭載

保護カバーで安心、操作性もアップ

埃や水滴から操作部、演奏装置を保護するカバーを付けました。保護カバーは万一の事故や破損防止のため、強い力が加わった時に外れる構造になっています。操作部は斜めに設計し、使いやすさを向上させました。

※保護カバーは完全防水仕様ではありません。

ハイクオリティーな音質で豊かなサウンド

スピーチ時は明瞭に、音楽再生時はクリアな高音域と迫力ある低音に。高音域ツィーターと大口径の防滴形ウーハー搭載の2ウェイスピーカーシステム（AC時最大25W）が豊かなサウンドをお届けします。

30chを自由にセレクト（300MHzは13ch）

チューナーは周波数安定度の高いPLLシンセサイザー方式を採用。多くのチャンネルから任意のものを選択できますので、混信や雑音を簡単に回避できます。薄型カードエッジ方式で装着も簡単です。

音楽再生にSD・CDを搭載、SD録音も簡単

SD・CDで幅広い音楽メディアに対応。SDユニット搭載機種は、音楽や音声などをSDカードに録音することもできます。

幅広い再生モード

SDは6つ、CDは4つの再生モード機能を搭載しています。また、SD・CDともにスピードコントロール機能があり、早聞きやスローな聞き取りも自在にできます。

電池長持ち、3電源で使用可能

デジタルアンプは省電力設計。アルカリ乾電池を使用すれば、従来製品に比べ約2倍の動作時間を確保できます。コンセント接続、乾電池（単一形アルカリ乾電池8本）、専用ニカド蓄電池に対応します。

最大3本のワイヤレスマイクを同時使用

会議やイベントなどでマイクの持ちまわしを解消し、進行がスムーズに。マイクの使用状況は本体前面にランプで表示され、使用者がひと目でわかります。

マイクはスマートに本体収納

本体にマイクケースを内蔵。当社製のワイヤレスマイクを3本収納できます。マイク以外にCDや小物も収納できます。

内蔵アンテナで安定したクリアな音質

音切れ・音質劣化を起すデッドポイント現象を解決し、安定した良好な受信を実現。ノイズリダクション方式で、混信や干渉を大幅にカットしクリアな音質、ダイナミックレンジの広い音響特性を確保します。

800MHzダイバシティ

高音質を追求した800MHzのダイバシティサウンド

アンテナ内蔵でクリアな音質を実現。30chを自由に選べ、展示会や学校行事などに最適。複数台の同時使用にも対応します。

ダイバシティ

ダイバシティ方式【チューナー1台付】
WA-862　¥113,400（本体価格：¥108,000）

ダイバシティ方式【SD・チューナー1台付】
WA-862S　¥171,150（本体価格：¥163,000）

ダイバシティ方式【SD・CD・チューナー1台付】
WA-862D　¥213,150（本体価格：¥203,000）

チューナーユニット　ダイバシティ

DU-850
¥56,700（本体価格：¥54,000）

ワイヤレスマイク

スピーチタイプ
WM-8400（防滴形）IP65
¥45,150（本体価格：¥43,000）
使用電池：乾電池R6P（単三形）×1個
ホルダー・乾電池付

ツーピースタイプ
WM-8100A
¥51,450（本体価格：¥49,000）
使用電池：乾電池R6P（単三形）×1個
タイピン・乾電池付

300MHzダイバシティ/シングル

コストパフォーマンスに優れた300MHz、選べる2仕様

トータルプライスを抑え、用途に合わせてダイバシティ・シングルタイプをお選びいただけます。

ダイバシティ

ダイバシティ方式【チューナー1台付】
WA-362
¥100,800（本体価格：¥96,000）

ダイバシティ方式【SD・チューナー1台付】
WA-362S
¥158,550（本体価格：¥151,000）

ダイバシティ方式【SD・CD・チューナー1台付】
WA-362D
¥200,550（本体価格：¥191,000）

シングル

シングル方式【チューナー1台付】
WA-361
¥85,050（本体価格：¥81,000）

シングル方式【SD・チューナー1台付】
WA-361S
¥142,800（本体価格：¥136,000）

シングル方式【SD・CD・チューナー1台付】
WA-361D
¥184,800（本体価格：¥176,000）

【各部の名称】



WA-862D

チューナーユニット
ダイバシティ

DU-350
¥47,250
（本体価格：¥45,000）

シングル

SU-350
¥29,400
（本体価格：¥28,000）

ワイヤレスマイク

スピーチタイプ
WM-3000A
¥35,700（本体価格：¥34,000）
使用電池：乾電池R6P（単三形）×1個
ホルダー・乾電池付

スピーチタイプ
WM-3400（防滴形）IP65
¥37,800（本体価格：¥36,000）
使用電池：乾電池R6P（単三形）×1個
ホルダー・乾電池付

ツーピースタイプ
WM-3100
¥39,900（本体価格：¥38,000）
使用電池：乾電池R6P（単三形）×1個
タイピン・乾電池付

ヘッドセット形ツーピースタイプ
WM-3120
¥61,950（本体価格：¥59,000）
使用電池：乾電池R6P（単三形）×1個
乾電池付

オプションユニット

カセットプレーヤーユニット

MUC-200
OPEN

CDプレーヤーユニット

12cmCD対応。

CDU-102
OPEN

SDレコーダーユニット

SDカード対応。MP3方式で録音・再生ができます。

SDU-200
OPEN

専用ニカド蓄電池



WBT-2000
¥23,100
（本体価格：¥22,000）

収納アルミケース

WA-1CA
¥44,100
（本体価格：¥42,000）

●WAシリーズの仕様

品番	WA-361	WA-361S	WA-361D	WA-362	WA-362S	WA-362D	WA-862	WA-862S	WA-862D
使用電源	3電源方式:AC100V 50/60Hz、/LR20(単一形アルカリ乾電池)×8個、専用ニカド蓄電池								
消費電力	AC定格出力時37W～50W ※3 42W(電気用品安全法に基づく)								
定格出力	AC時20W/最大出力25W·DC時8W								
ひずみ率	5%以下(1kHz定格時)								
周波数特性	70Hz～12kHz(偏差±3dB)								
入力感度及びインピーダンス	マイク:−56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付·予備:−22dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付								
信号対雑音比	70dB以上(SD部／CD部を除く)								
外部接続スピーカー	8Ω～16Ω　許容入力20W以上								
ライン出力	0dBV±3dB　1kΩ　不平衡								
※1 チューナー部	322.025～322.150MHz 322.250～322.400MHz(25kHz間隔13波) PLL制御スーパーヘテロダイン方式						806.125MHz～809.750MHz (125kHz間隔30波) PLL制御スーパーヘテロダイン方式		
※2 CD部 (WA-361D/362D/862D)	コンパクトディスク(12cmのみ)　周波数特性: 20Hz～20kHz(偏差±1dB)　スピード可変範囲:±15% 付帯機能:シングルリピート／オールリピート／A−Bリピート／プログラム再生								
SD部 (WA-361S/362S/862S/WA361D/362D/862D)	適合SDカード SDA準拠SDカード(16MB～2GB) SDHCは除く　ファイル保存最大数:512(SDカードの容量およびファイルに依存) 音声圧縮伸長方式:MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)　再生ビットレート:32kbps～320kbps　録音ビットレート:128kbps (サンプリング周波数44.1kHz)　周波数特性:20Hz～20kHz(偏差20Hz:+0-3dB　20kHz:+0-8dB 再生時) 再生スピード可変範囲:-15～+15%可変 (±15段階+通常速度の31段階) 選曲:前後一曲　付帯機能:経過時間表示／スピード調節器／一時停止／再生モード選択／音量調節器／スキップ機能／ 早送り巻き戻し機能／消去機能／フォーマット機能／プログラム再生機能／ランダム再生機能／自動バックライトオフ機能　動作表示:液晶表示 バックライト:発光ダイオード　緑　録音表示:発光ダイオード　赤								
使用温度範囲	0℃～+40℃								
外装	(ABS樹脂)マンセル N7.5　ライトグレー								
寸法	幅298mm 高さ460mm 奥行205mm								
質量	約9.4kg	約9.9kg	約10.7kg	約9.4kg	約9.9kg	約10.8kg	約9.4kg	約9.9kg	約10.8kg

※1 環境により変化しますが通達距離は約15mです。　※2 CD-R／CD-RWはメディアにより再生できない場合があります。
※3 オプションユニットをすべて組み込んだ最大実装での測定値です。

●チューナーユニットの仕様

品番	SU-350	DU-350	DU-850
使用電源	DC12V (組込み機器本体より受電)		
消費電流	約65mA	約100mA	約100mA
受信周波数	322.025～322.150MHz 322.250～322.400MHz(25kHz間隔13波)		806.125～809.750MHz (125kHz間隔30波)
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式 ダイバシティ受信	PLL制御スーパーヘテロダイン方式 ダイバシティ受信
受信感度	20dBμV以下(S/N45dB ±2.25kHzFMにて)		20dBμV以下(S/N50dB ±5kHzFMにて)
定格出力	−20dBV		−30dBV
ひずみ率	3%以下(±8kHzFMにて)		3%以下(±40kHzFMにて)
周波数特性	50Hz～7kHz (1kHz基準50μsエンファシス)		50Hz～15kHz(1kHz基準 50μsエンファシス)
外装	ケース(メッキ鋼板)		
寸法	幅63mm 高さ16mm 奥行き113mm(接続部含まず)		
質量	約130g	約140g	約140g

●デジタルレコーダーユニットの仕様

品番	SDU-200
使用電源	DC12V(組込機器本体より受電)
適合SDカード	SDA準拠SDカード(16MB～2GB) SDHCは除く
ファイルシステム	FAT12,FAT16
ファイル保存最大数	512(SDカードの容量、および、ファイルに依存) (保存はルートディレクトリのみ対応)
音声圧縮伸長方法	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
再生ビットレート	32kbps～320kbps
録音ビットレート	128kbps (サンプリング周波数44.1kHz)
周波数特性	20Hz～20kHz
入力感度	録音入力:-2dBV±3dB 10kΩ
付帯機能	経過時間表示、スピードコントロール±15%、一時停止、再生モード選択、音量調節、スキップ機能、早送り巻き戻し機能、消去機能、フォーマット機能、プログラム再生選択、プログラム登録・編集・消去機能
外装	パネル(ABS樹脂)黒色半艶塗装
寸法	幅169mm 高さ50mm 奥行157mm
質量	約570g

●CDプレーヤーユニットの仕様

品番	CDU-102
使用電源	DC12V(組込機器本体より受電)
適合CD	12cmのみ(8cmは非対応)
スピード可変範囲	±15%
ワウ·フラッター	測定限界以下
周波数特性	20Hz～20kHz(偏差±1dB)
付帯機能	シングルリピート、オールリピート、A−Bリピート、プログラム再生、スピード調節器、音量調節器、表示切換、自動バックライトオフ機能
外装	パネル(ABS樹脂)黒色半艶塗装
寸法	幅169mm　高さ50mm　奥行153mm(つまみ含まず)
質量	約900g

JQA-QM3324 ISO9001認証 製造元 日本電音(株)
JQA-EM3752 ISO14001認証 製造元 日本電音(株)

(日本電音(株)は国際規格「ISO 9001 14001」の認証登録企業です。)

- 登録機関：(財)日本品質保証機構(JQA)
- 認証範囲：業務用拡声機器・音響機器の設計・開発、製造及び付帯サービス(引取り修理、部品の供給)
- 登録証番号：JQA-QM3324 (ISO9001)、JQA-EM3752 (ISO14001)

⚠ 注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

ご使用上のご注意　点検についての費用など、詳しくは工事店などにご相談ください。

●定期点検のお勧め　安全にご使用していただくため、定期点検をお勧めいたします。

PRINTED WITH SOY INK™ Trademark of American Soybean Association

このカタログの印刷にはアメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用。

UNI-PEXお客様ご相談センター

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答え致します。
フリーコール 0120-56-5245 受付時間／9：00～17：00(土曜・日曜・祝日除く)
※PHS・携帯電話からのご利用は、**072-855-3334**(通話料がかかります)
商品の価格・在庫・修理及びカタログのご請求は、最寄りの営業所又は取扱店へお申し付けください。

UNI-PEX ホームページ<UNIPEX Home Page>　アドレス http://www.unipex.co.jp

UNI-PEX

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

札幌営業所 TEL.(011)511-5505(代) 〒064-0811 札幌市中央区南11条西10-2-17 FAX.(011)511-5529
釧路営業所 TEL.(0154)25-3156(代) 〒085-0025 釧路市宝町3-8 FAX.(0154)25-6261
仙台営業所 TEL.(022)232-1295(代) 〒984-0015 仙台市若林区卸町3-6-11 FAX.(022)232-1297
東京営業所 TEL.(03)3821-3721(代) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-3-17 FAX.(03)3827-5423
新潟営業所 TEL.(025)287-3611(代) 〒950-0922 新潟市中央区山二ツ4-6-19 FAX.(025)287-3613
金沢営業所 TEL.(076)240-4577(代) 〒920-0362 金沢市古府1-190 FAX.(076)240-6737
静岡営業所 TEL.(054)238-1446(代) 〒422-8037 静岡市駿河区下島152-5 FAX.(054)238-1453
名古屋営業所 TEL.(052)871-1671(代) 〒466-0051 名古屋市昭和区御器所1-3-29 FAX.(052)872-4128
大阪営業所 TEL.(06)6632-2855(代) 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-7 FAX.(06)6644-1624
高松営業所 TEL.(087)868-1181(代) 〒760-0079 高松市松縄町1030-6-203 FAX.(087)868-1331
広島営業所 TEL.(082)535-5511(代) 〒733-0032 広島市西区東観音町17-10 2F FAX.(082)535-5513
岡山連絡所 TEL.(086)244-2317(代) FAX.(086)244-4461
福岡営業所 TEL.(092)721-5000(代) 〒810-0074 福岡市中央区大手門3-9-15 FAX.(092)721-5089
鹿児島営業所 TEL.(099)250-0220(代) 〒890-0052 鹿児島市上之園町8-12 FAX.(099)257-3327

本社／CS課
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6　TEL.(072)855-3334(代)

お問い合わせは下記取扱店へ

株式会社 インカム
0120−248−348

■京都オフィス
〒617-0003
京都府向日市本町前田27番地10
Phone:075-925-0621　Fax:075-925-0622

■東京オフィス
〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号　第一健康ビル7F
Phone: 03-5347-0481　Fax: 03-5347-0482

平成21年1月現在

本カタログに記載の価格には消費税が含まれております。(　)内は消費税抜きの本体価格です。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は消費税の改定ならびに製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。